



## Produktdatenblatt

# Branntkalk gekörnt 0,6 – 3 mm

### Rohstoff für die Industrie

Technische Daten	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Speziell aufbereiteter Kalk aus gesiebttem Brantkalk mit Größtkorn 3 mm
	Kalziumoxid, CaO
<b>REACH-Registrierungsnr.:</b>	01-2119475325-36-0044
<b>Eigenschaften:</b>	Günstige Kornform, gute bis mittlere Reaktionsfähigkeit
<b>Technische Daten:</b>	CaO + MgO: $\geq 93$ % MgO: $\leq 1,5$ % CO <sub>2</sub> : $\leq 2$ % SO <sub>3</sub> : $\leq 1$ %
<b>Lieferung:</b>	Lose im Silowagen
<b>Lagerung:</b>	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos
<b>Qualitätssicherung:</b>	Überwachung durch unser Werklabor

#### w&p Kalk GmbH

Werk Peggau  
Alois-Kern-Straße 1  
A-8120 Peggau  
Tel. +43 (0)3127/201-0  
Fax +43 (0)3127/201-2204  
e-mail: peggau@kalk.wup.at

Büro Klagenfurt  
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15  
A-9020 Klagenfurt  
Tel. +43(0)463/56676-0  
Fax +43(0)463/596676-1783  
e-mail: office@kalk.wup.at



[www.kalk.wup.at](http://www.kalk.wup.at)

Stand: Juli 2018

## Produktdatenblatt

# Branntkalk gekörnt 0,6 - 3 mm

### Einstufung und Kennzeichnung lt. Chemikaliengesetz

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

STOT einmalige Exposition 3, Expositionsweg: Inhalation  
Hautreizung 2, Augenschäden 1

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr



#### Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

#### Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: **BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352: **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser abwaschen.

P261+P304+P340: Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P501: Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften als Baustellenabfall. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

Staubentwicklung vermeiden!

Vorsicht bei Kontakt mit Wasser!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

*Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.*

w&p Kalk GmbH

Werk Peggau  
Alois-Kern-Straße 1  
A-8120 Peggau  
Tel. +43 (0)3127/201-0  
Fax +43 (0)3127/201-2204  
e-mail: peggau@kalk.wup.at

Büro Klagenfurt  
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15  
A-9020 Klagenfurt  
Tel. +43(0)463/56676-0  
Fax +43(0)463/596676-1783  
e-mail: office@kalk.wup.at



www.kalk.wup.at

Stand: Juli 2018